

## KEM COLOR

### DESCRIPCION



**KEM COLOR** es un entonador universal, formulado con pigmentos de alta calidad y un vehículo compatible con pinturas acuosas y esmaltes sintéticos. Su alto contenido de pigmentos permite lograr una amplia gama de colores con el agregado de mínimas cantidades.

### USOS

Para entonar pinturas al látex, esmaltes sintéticos y barnices de uso convencional, tanto en interior como en exterior. No se recomienda el uso de KEM COLOR, Amarillo, Bermellón y Naranja en pinturas de EXTERIORES.

### MODO DE EMPLEO

- Para lograr una adecuada incorporación de los **KEM COLOR** en la pintura, es conveniente separar un poco de la misma en un recipiente pequeño, agregarle la totalidad del entonador y mezclar bien.
- Luego, adicionar la mezcla al resto de la pintura original revolviendo hasta lograr homogeneidad.
- Lavar los elementos de trabajo con el solvente que corresponda a la pintura entintada.

### CARACTERISTICAS

**Colores:** Amarillo, Bermellón, Ocre, Verde Claro, Verde Oscuro, Azul, Cedro, Siena, Negro, Naranja, Violeta y Marrón.  
**Presentación:** Sachets de 30 cm3 y pomos de 120 cm3

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien la pintura entonada antes de usar.
- Respetar las proporciones de entonador prefijados en la carta de colores, en función del volumen de pintura que se desea entonar.
- Si tiene que utilizar más de un envase de pintura entintada, conviene siempre mezclar sus contenidos.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del solvente.
- Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

